

# Program Podlahová technika

| Let's stick together |

- Lepidla na podlahové krytiny
- Lepidla na parkety
- Podlahové vyrovnávací stěrky
- Rychletuhnoucí a speciální potěry
- Malty na opravy a montážní cementy
- Penetrace a přísady
- Doplnkové výrobky

 **SCHÖNOX**<sup>®</sup>





# AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

 **SCHÖNOX**<sup>®</sup>

 **SYNTEKO**<sup>®</sup>



Společnost **AkzoNobel** je hrdá na to, že patří mezi přední průmyslové světové výrobce. Se sídlem v Amsterdamu, v Holandsku, vyrábíme a dodáváme širokou oblast nátěrů, barev a speciálních chemických výrobků. Obrat firmy za rok 2007 byl 14,4 miliard €. Jsme největším světovým výrobcem barev a nátěrů. Jako největší výrobce speciální chemie zásobujeme světový trh kvalitními přísadami nepostradatelnými v každodenním životě. Myslíme na budoucnost, ale jednáme v současnosti. S nadšením představujeme nové myšlenky a vyvíjíme obhajitelné odpovědi našim zákazníkům. To je ten důvod, proč našich 60.000 zaměstnanců z více než 80 zemí světa je předurčeno k dokonalosti a jsou schopni naplňovat heslo **Tomorrow's Answers Today**.

**SCHÖNOX** nabízí svým zákazníkům inovativní řešení pro kvalitní spojení podkladní konstrukce a vrchní krytiny. Ve svém programu má ucelené systémy pro kladení keramických dlaždic, obkladů, desek z přírodního a umělého kamene, parket a elastických podlahových krytin. Naší snahou je dosáhnout vedoucí pozice ve vybraných segmentech stavebnictví. Naši zákazníci ví, že udáváme tón z hlediska kvality, služeb a nových myšlenek. To vše ruku v ruce s přijatelnou cenou. Výrobky se vyvíjí v moderních laboratořích, prověřujeme obsah emisí a látek již při vstupu surovin, pracujeme s nejnovějšími typy zkušebních metod a naše poznatky nezřídka slouží jako předloha pro tvorbu evropských norem nebo technologických předpisů. V současné době je výrobní kapacita práškových směsí 230.000 tun ročně, disperzních hmot 40.000 tun.

**SYNTEKO** je obchodní značka podlahových laků, olejů a dalších přípravků pro finální povrchovou úpravu, údržbu a opravy dřevěných podlah, vyráběných ve švédském městě Malmö, jednou z osmi obchodních divizí koncernu AkzoNobel. Výrobky SYNTEKO jsou prodávány ve více než 35 zemích celého světa. Široké využití v různých klimatických podmínkách potvrzuje jejich kvalitu a odolnost. Vyznačují se především jednoduchou aplikací, přírodním vzhledem dřevěných podlah a vysokou efektivitou použití. Nepřetržitý výzkum a vývoj zajišťuje bezpečné a zdravé životní i pracovní prostředí.

# | Nechceme být všude, chceme být jen v dobrých a šikovných rukou |

■ **SCHÖNOX s.r.o.** Společnost byla založena v roce 1998 jako dceřiná společnost nadnárodního koncernu AkzoNobel. Hlavní činností je nákup a prodej hmot stavební chemie SCHÖNOX a dalších doplňkových výrobků pro obkladače a podlaháře. V současné době má společnost 28 zaměstnanců a její obchodní aktivity zasahují i do Polska a na Slovensko. Obrat společnosti v roce 2008 dosáhl téměř 170 mio. Kč.

■ **LOGISTIKA** Firma SCHÖNOX GmbH disponuje velkokapacitním, plně automatizovaným skladem, kde ve 21 patrech nad sebou je uskladněno 12.200 palet. K tomu ještě náleží další manipulační prostor ca. 5.000 m<sup>2</sup>. V České republice probíhá hlavní distribuce zboží přes centrální sklad v Brně. Veškerý sortiment je v dostatečném množství na skladě a objednávky jsou vyřizovány do 48 hodin od objednání. V roce 2008 bylo expedováno ca. 8.000 tun

■ **TECHNICKÝ SERVIS** Naše filozofie „Nechceme být všude, chceme být jen v dobrých a šikovných rukou“ se opírá o stálý partnerský vztah s našimi zákazníky. Technicko - poradenský servis zajišťuje odborné vzdělávání, semináře konzultace na stavbách a navrhuje optimální řešení pro daný problém. Pracujeme i na neustálém předávání nejnovějších poznatků z obkladačské a podlahářské tematiky do praxe. Jedinečnou příležitostí jsou i dialogy, vedené s řemeslníky a odborníky v reálných podmínkách nebo ve specializovaných prodejnách.

■ **MARKETING** každým rokem vynakládáme nemalé prostředky na podporu prodeje našich výrobků a hledání dalších možností, které by co nejlépe vyhovely potřebám zákazníků. Upozorňujeme na nové výrobky, nové systémy a nová řešení. Věnujeme hodně úsilí tomu, aby naše internetové stránky byly pravidelně aktualizovány a doplňovány. Pracujeme na tom, aby značka SCHÖNOX byla chápána jako vysoce profesionální se silným zázemím a kultivovaným projevem.



Zimní akce od 1.11. do 31.12.2008

Chlupatá stěrka  
a přítomný rovný podklad? |

Pro více informací o této a dalších našich produktech navštivte naši webovou stránku: [www.schonox.cz](http://www.schonox.cz) nebo zavolejte naši zákaznickou linku: 800 20 20 20. Více informací o našich produktech najdete v našich odborných prodejních střediscích.

Let's stick together | [www.schonox.cz](http://www.schonox.cz) | **SCHÖNOX**

**Lepidla na podlahové krytiny**

6-9



**Lepidla na parkety**

10-12



**Podlahové vyrovnávací stěrky**

13-17



**Rychletuhnoucí  
a speciální potěry**

18-19



**Malty na opravy  
a montážní cementy**

20



**Penetrace a přísady**

21-22



**Doplňkové výrobky**

23-25





## SCHÖNOX EMICLASSIC

1.57

### Speciální disperzní lepidlo s rychlou a vysokou počáteční lepivostí.

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Díky velmi nízké objemové hmotnosti dosahuje o cca 25 % nižší spotřeby než ostatní typy. Vysoký podíl přírodních a umělých pryskyřic zajišťuje velmi dlouhou otevřenou dobu a možnost lepení téměř všech povlakových krytin. **Lepidlo je vhodné na lepení gumy (do 4 mm), přírodního linolea, marmolea, koberců, korků a krytin z PVC. Pro ideální funkčnost lepidla doporučujeme podklad vždy vyhladit příslušnou nivelační stěrkou SCHÖNOX.**



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010157005	4016447004255	14 kg kbelík	44/paleta



Doba vyvětrání: cca 10 min.  
Měrná hmotnost: cca 1,1 kg/l  
Spotřeba materiálu: cca 200-500 g/m<sup>2</sup>  
Trvanlivost: 1 rok

## SCHÖNOX UNITECH

1.77

### Univerzální disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel.

Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickým nebo jutovým rubem, s latexovým nebo pěnovým rubem, vpichovaných krytin a pro lepení přírodního linolea v pásech, PVC a CV krytin na všechny savé podklady ve vnitřním prostředí. Bez obsahu rozpouštědel. **Pro ideální funkčnost lepidla doporučujeme podklad vždy vyhladit příslušnou nivelační stěrkou SCHÖNOX.**

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0080177000	4016447007607	20 kg kbelík	33/paleta



Doba vyvětrání: cca 10-15 min.  
Měrná hmotnost: cca 1,22 kg/l  
Spotřeba materiálu: cca 250-550 g/m<sup>2</sup>  
Záruční doba: 1 rok

## SCHÖNOX TEX-OBJEKT CE

1.70

### Lepidlo na textilní krytiny bez obsahu rozpouštědel.

Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickým nebo jutovým rubem, s latexovým nebo pěnovým rubem a pro lepení celé řady dalších textilních krytin na všechny savé podklady ve vnitřním prostředí. **Pro ideální funkčnost lepidla doporučujeme podklad vždy vyhladit příslušnou nivelační stěrkou SCHÖNOX.**

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0080189030	4016447008215	20 kg kbelík	33/paleta



Doba vyvětrání: cca 10 min.  
Měrná hmotnost: cca 1,45 kg/l  
Spotřeba materiálu: cca 400-550 g/m<sup>2</sup>  
Trvanlivost: 1 rok

## SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA

1.84

### Disperzní komfortní lepidlo pro lepení PVC s nízkým podílem emisí.

Vysoce kvalitní disperzní lepidlo s velmi silnou počáteční lepivostí a dlouhou otevřenou dobou (dobou pokládky). Vhodné pro lepení PVC-, CV- a textilní krytiny s rubem pokrytým PVC nebo pěnovkou. Pro lepení jsou vhodné všechny nasákové vislé i vodorovné podklady ve vnitřním prostředí. **Pro ideální funkčnost lepidla doporučujeme podklad vždy vyhladit příslušnou nivelační stěrkou SCHÖNOX.**

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0081053000	4016447016654	20 kg kbelík	33/paleta



Doba vyvětrání: cca 10 min.  
Měrná hmotnost: cca 1,35 kg/l  
Spotřeba materiálu: cca 300-350 g/m<sup>2</sup>  
Trvanlivost: 1 rok

# Lepidla na podlahové krytiny |

## SCHÖNOX LINO BOND

1.65



Doba vyvětrání: cca 5 min.  
Měrná hmotnost: cca 1,32 kg/l  
Spotřeba materiálu: cca 400 g/m<sup>2</sup>  
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010165001	4016447005894	20kg kbelík	33/paleta

## SCHÖNOX COMBLEIT

1.59



Doba vyvětrání: cca 10 min.  
Měrná hmotnost: cca 1,26 kg/l  
Spotřeba materiálu: 300-500 g/m<sup>2</sup>  
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010159000	4016447007515	14kg kbelík	44/paleta

## SCHÖNOX MULTIFIX

1.69



Doba vyvětrání: cca 20-90 min.  
Měrná hmotnost: cca 1,10 kg/l  
Spotřeba materiálu: 100-250 g/m<sup>2</sup>  
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010169005	4016447001285	12kg kbelík	44/paleta

## SCHÖNOX TACKIFIER 1.68 | SCHÖNOX LK 7.07



SCHÖNOX RUTSCHBREMSE:  
Doba vyvětrání: 30 min.  
Měrná hmotnost: 1,03 kg/l  
Spotřeba materiálu: 0,75 kg/m<sup>2</sup>  
Trvanlivost: 1 rok



Druh	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
RUTSCHBREMSE	0010168000	4016447007126	10kg kanystr	60/paleta
LK	0010707000	4016447007133	2,75 kg kanystr	165/paleta

**SCHÖNOX TACKIFIER** – Disperzní lepidlo vhodné k protiskluzové fixaci samostatně ležících vodivých, nevodivých a antistatických kobercových čtverců s rubovou stranou z bitumenu, rouna – vpichů, PVC nebo polyuretanu. Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. **Pro ideální funkčnost lepidla doporučujeme podklad vždy vyhladit příslušnou nivelační stěrkou SCHÖNOX.**

**SCHÖNOX LK – Vodivá disperze bez obsahu rozpouštědel.**  
Ve spojení s disperzí SCHÖNOX RUTSCHBREMSE vytváří protiskluzovou fixaci vodivých a antistatických kobercových čtverců. Spotřeba 0,1 kg/m<sup>2</sup>.

# Lepidla na podlahové krytiny – použití

	vhodné
	možné
	nemožné



## Textilní krytiny

	SCHÖNOX EMICLASSIC	SCHÖNOX UNITECH	SCHÖNOX TEX-OBJEKT CE	SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA	SCHÖNOX LINOBOND	SCHÖNOX COMBLEIT	SCHÖNOX MULTIFIX	SCHÖNOX TACKIFIER SCHÖNOX LK
s dvojitým rubem	1+2						2	bez LK
s rubem z latexové pěnovky	1+2						2	bez LK
s rubem z PUR	2						2	bez LK
s rubem z PVC	2							
vpichované	2							
samoležící dlaždice								

## Krytiny z PVC

homogenní krytiny	2							
PVC na pěnovce	2							
PVC na filcu nebo vpichované krytině	2							
PVC na korkmentu	2							
krytina z CV	2							
zpěněné PVC	2							

## Gumové krytiny

penízkové nebo hladké se zbrúšeným rubem								
v pásech, jednovrstvé								
v pásech, vícevrstvé								

## Linoleum

v pásech								
v deskách								

## Stěnové krytiny

textilní krytiny								
krytiny z PVC, CV								

## Sisalové a kokosové krytiny

bez úpravy rubu								
s rubem z latexové pěnovky								
s nátěrem z PVC								

## Elektrostaticky vodivé krytiny

textilní krytiny								
PVC								
gumové krytiny								
linoleum								

## Korkové desky

se spodní stranou z PVC								
přírodní								

## Fixace krytin z PVC, textilních a gumových

<b>Vysvětlivky:</b>								
1 vhodné i na schodišťové stupně								
2 vhodné i na nenasákové podklady, je třeba uvažovat s delší dobou odvětrání								



## SCHÖNOX HARD-ELASTIC

10.55

**Tvrďe-elastické ekologické parketové lepidlo na bázi SMP polymerů.**

Bezropouštědlové, bezvodé, jednosložkové, na všechny dřeviny. Nový typ lepidla spojuje ve své receptuře ty nejlepší charakteristické vlastnosti, které jsou typické jak pro elastické, tak pro tvrdé typy lepidel. Díky tomu eliminuje významným způsobem časté vady vznikající přirozeným pohybem dřeva. Je vhodné pro celoplošné lepení všech druhů dřevin včetně exotických (řemínkové a mozaikové parkety, 10 mm masivní parkety, vlysy 22 mm s perem a drážkou, dřevěné dlaždice, vysokohranné lamelové parkety, masivní dřevěné fošny do délky 200 cm, laminátové, třívrstvé a korkové podlahy). Výrazně pomáhá ke snížení šíření prostorového hluku.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0011055000	4016447018191	16 kg kbelík	22/paleta



Doba vyvětrání: žádná  
Měrná hmotnost: cca 1,50 kg/l  
Spotřeba materiálu: 270-1900 g/m<sup>2</sup>  
Trvanlivost: 6 měsíců

## SCHÖNOX MS-ELASTIC

1.72

**Elastické bezvodé MS-polymerové lepidlo na téměř všechny druhy masivních parket včetně exotického dřeva a laminátových podlah.**

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Výrobek je vhodný na všechny druhy parket, vlysy 22 mm s perem a drážkou, průmyslové podlahy, dřevěnou dlažbu, vícevrstvé hotové parkety, masivních dřevěných fošen do délky 200 cm a i laminátových krytin. Vhodný na větší zatížení a prostory s kolísavými klimatickými podmínkami a pro snížení prostorového hluku. Pro lepení exotických dřevin kontaktujte náš technický servis.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
347078160	4016447008406	16 kg kbelík	22/paleta



Doba vyvětrání: žádná  
Měrná hmotnost: cca 1,55 kg/l  
Spotřeba materiálu: 750-3000 g/m<sup>2</sup>  
Trvanlivost: 6 měsíců

## SCHÖNOX 2K-PU PARKETT

1.87

**Dvosložkové polyuretanové lepidlo. Bezvodé.**

Je vhodné pro nejrůznější druhy parket jako mozaikové parkety, vlysy na drážku a pero tl. 22 mm, vysoké lamelové parkety, masivní parkety tl. 10 mm, exotické dřeviny, hotové parkety, laminátové krytiny a dřevěnou dlažbu. Pro lepení exotických dřevin kontaktujte náš technický servis.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
3079977	4016447013240	14 kg kbelík	44/paleta



Doba vyvětrání: 90-120 min.  
Doba zpracování: 45-60 min.  
Spotřeba materiálu: 800-1 500 g/m<sup>2</sup>  
Trvanlivost: 1 rok

## SCHÖNOX PARKETT BASIC

1.86

**Jednosložkové disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel pro lepení dubových masivních parket a mozaikových podlah.**

Je vhodné pro nejrůznější druhy parket jako mozaikové parkety, masivní parkety tloušťky 10 mm (kromě dřevin náchylných k bobtnání), vlysy na drážku a pero tl. 22 mm, vysoké lamelové parkety, dvou, tří a vícevrstvé hotové parkety.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000851083	4016447013240	25 kg kbelík	44/paleta



Doba vyvětrání: 20-30 min.  
Měrná hmotnost: cca 0,87 kg/l  
Spotřeba materiálu: 600-1 000 g/m<sup>2</sup>  
Trvanlivost: 1 rok

# Lepidla na parkety

## SCHÖNOX K 775

1.55



Doba vyvětrání: žádná  
Měrná hmotnost: cca 1,53 kg/l  
Spotřeba materiálu: 700-1000g/m<sup>2</sup>  
Záruční doba: 6 měsíců

**Lepidlo na bázi umělé pryskyřice se sníženým obsahem rozpouštědel pro pevné lepení parket.**

Lepidlo pro celoplošné lepení parket dle DIN 280 s vysokou pevností ve smyku a rychlým náběhem pevností. Vláčná a snadno aplikovatelná konzistence zajišťuje ideální žebrování a celoplošné podlepení i na podkladech s menšími nerovnostmi (s vysokým tahem vláken „sloupkuje“). Je vhodné pro různé druhy parket jako mozaikové parkety (rovnoběžná vazba pouze na savých podkladech), 10 mm masivní parkety, vysoké lamelové parkety, 14-22 mm vlysy na drážku a pero, hotové dvou-, tří- a vícevrstvé parkety ve formě fošen nebo tabulí.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010155001	4016447003036	20kg kbelík	33/paleta

## Lepidla na parkety - použití

vhodné  
 možné  
 nemožné

	SCHÖNOX HARD-ELASTIC	SCHÖNOX MS-ELASTIC	SCHÖNOX K 775	SCHÖNOX PARKETT BASIC	SCHÖNOX 2K-PU PARKETT
<b>Typ parket</b>					
Dvouvrstvé parkety				≤ 800mm	
Třívrstvé parkety					
Kantovka (délky < 160mm, šířky > 8 mm), ze stabilních dřevin					
Kantovka z nestabilních dřevin a speciální rozměry (L < 220mm)					
Mozaika nebo lamparkety ze stabilních dřevin					
Mozaika nebo lamparkety z nestabilních dřevin					
Parketová podlaha ze stabilních dřevin	≥ 15 mm	≥ 16 mm		≤ 800mm	
Parketová podlaha z nestabilních dřevin	≥ 15 mm	≥ 16 mm			
Desky z masivního dřeva	≥ 15 mm t/w <sup>2</sup> - max. 1:10	≥ 16 mm t/w <sup>2</sup> - max. 1:10			
Laminátová podlaha					
Masivní parkety z bambusu					
Dřevěná dlažba min. 22mm silná					
Dřevěná dlažba všech velikostí					
Korkové desky					
<b>Exotická dřeva</b>					
Kouřové dřevo					
Dřevo s obsahem oleje					
Ipé / Lapacho					
<b>Použití lepidel na podkladech</b>					
Anhydrid litý (CA)					
Cementová podlaha (CT)					
Anhydridový rychlý potěr (CAF)					
Asfaltový potěr (AS podle DIN 18560)					
OSB, DTD					
Suchý potěr					
SCHÖNOX - anhydridové stěrky (APF, AM)					
SCHÖNOX EG - epoxidová penetrace					
<b>Další charakteristika</b>					
1-komponentní					
2-komponentní					
Bez vody					
Tvrdé lepidlo			rozpouštědlo	disperze	polyuretan
Elastické lepidlo		MS polymer			
Tvrdé-elastické lepidlo	báze SMP				
Vhodné na podlahové topení					
Kročejevý útlum					
*t/w = poměr výšky k šířce parkety					



# Podlahové vyrovnávací stěrky



Doba zpracování při 18°C: cca 15 min  
 Možnost pokládání: po cca 2 hod.  
 Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m<sup>2</sup> mm  
 Trvanlivost: 1 rok



## SCHÖNOX PL

3.03

### Rychletvrdnoucí univerzální tixotropní opravná hmota

Sanační malta obohacená umělou pryskyřicí a minimálním smrštěním, s velmi dobrou přídržností ke všem cementovým materiálům a se zvýšenými pevnostmi v tlaku. Vhodná pro lokální opravy děr, vyrovnávání betonových stěn a konstrukcí a nivelování (např. schodů, balkonů a jejich čel) ve vnějším i vnitřním prostředí. Velmi dobře tvarovatelná konzistence umožňující jak natahování hladítkem pro slabší vrstvy, tak klasické nahazování či stěrkování pro vrstvy od 10-40 mm s nastavením křemičitým pískem.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000303005	4016447008949	25kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 15 min.  
 Možnost pokládání: po cca 4 hod.  
 Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> mm  
 Trvanlivost: 6 měsíců



## SCHÖNOX RR

3.18

### Jemná vysoce pevnostní rychleschnoucí opravná malta vhodná do vnitřního prostředí.

Snadno tvarovatelná nivelační a opravná malta pro rychlé opravy betonových podlah jako např. prohlubní, výtluků a děr, na opravy schodů, soklů a pro vytvoření nájezdů. Materiál je bez smrštění, rychleschnoucí s možností pokládky už po 4 hod. s velmi rychlými náběhy vysokých pevností (po 3 hod. pevnost v tlaku 22 N/mm<sup>2</sup>). Vhodný pod parkety v kombinaci s nivelací SCHÖNOX SP.

*GISCODE ZP1 – výrobek obsahuje cement, s nízkým podílem chromu*



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010318000	4016447004088	25kg pytel	42/paleta



Možnost pokládání: po cca 24 hod.  
 Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m<sup>2</sup> mm  
 Trvanlivost: 1 rok



## SCHÖNOX DS

3.23

### Připravená elastická vyrovnávací stěrka na disperzní bázi.

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Vysoce elastická vyrovnávací hmota pro vyhlazování původních krytin, podložek pro vyplnění kročejového útluhu nebo jiných pohyblivých podkladů v interiérech.



**Zboží dodáváme pouze na objednávku.**

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010323000	4016447001094	17kg kbelík	44/paleta

**NOVÁ RECEPTURA**



Doba zpracování při 18°C: cca 25 min.  
 Možnost pokládání: po cca 24 hod.  
 Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> mm  
 Trvanlivost: 6 měsíců



## SCHÖNOX UP

3.08

### Samonivelační stěrka pro síly vrstev (1-10 mm)

Inovovaný materiál přináší **perfektní rozlív a snadné napojování**. Charakteristické je **malé smrštění** s optimálním poměrem mezi dostatečnou pevností a snadnou brousitelností. Od 2,5 mm pod kolečkové židle. Vhodná na podlahové topení. Pokládky krytin po 24 hod.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0080328000	4016447004323	25kg pytel	42/paleta

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

## SCHÖNOX ZP

### 3.11


**Jemná kvalitní samonivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro vrstvy 0-5 mm).**

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Materiál s ideálním rozlivem, zpracováním a dostatečnými pevnostmi pro objektové stavby a pod kolečkové židle od 1 mm. Ekologický výrobek s nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví budoucí uživatelů. Vhodný pod krytiny citlivé na rovinost jako například PVC, TERMOFIX, přírodní linolea a korky. Vylepšená nasákavost – zrychlí o cca 20 % dobu odvětrání lepidel.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010311000	4016447007140	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca. 30 min  
 Možnost pokládání: cca po 24 hod.  
 Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>mm  
 Trvanlivost: 6 měsíců

## SCHÖNOX SP

### 3.21


**Kvalitní cementová samonivelační stěrka na velké zatížení a pod parkety (1-25 mm)**

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Jako jedna z mála jemných stěrek na trhu přináší komfort a jistotu pro vrstvy 1-25 mm v jednom pracovním kroku. Bez vnitřního smrštění a pnutí použitelná i na problematické podklady. Materiál vykazuje vynikající rozliv a napojování už od 1 mm. Stěrka byla vyrobena speciálně pod parkety a do komerčních prostor. Pevnosti po 28 dnech více než 47 N/mm<sup>2</sup> v tlaku a 11,8 N/mm<sup>2</sup> v tlaku za ohybu. Vylepšená nasákavost – zrychlí o cca 20 % dobu odvětrání lepidel.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010321005	40164470008970	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min.  
 Možnost pokládání: po cca 24 hod.  
 Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>mm  
 Trvanlivost: 6 měsíců

## SCHÖNOX AM

### 3.29


**Rychletvrdnoucí samonivelační stěrka na problematické podklady (0-30 mm)**

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Produkt je na bázi sádry. Vytváří rovný a hladký povrch bez smrštění s ideální nasákavostí pro disperzní lepidla na podlahové krytiny SCHÖNOX. Typická struktura sádry ve tvaru mikroskopických ker, které při průhybu mohou mezi sebe zajíždět, aniž by došlo k deformaci, předurčují tuto stěrku jako specialistu na všechny pružné a přetvárné podklady (např. anhydrity, asfalty a zbytky starých lepidel). **Velmi vhodná je též na vyrovnávání sádrovláknitých deskových podlah suché výstavby a na podlahové topení.**



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010329000	4016447005825	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min.  
 Možnost pokládání: po cca 24 hod.  
 Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>mm  
 Trvanlivost: 1 rok

## SCHÖNOX APF

### 3.06


**Unikátní patentovaná samonivelační stěrka s vlákny na kritické podklady (pro vrstvy 3-15 mm).**

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Sádrová stěrka je nasycená velkým množstvím polyesterových vláken, které slouží jako dokonalé armování. Typická struktura sádry s minimálním smrštěním ve tvaru mikroskopických ker, které při průhybu mohou mezi sebe zajíždět, aniž by došlo k deformaci, předurčují tuto stěrku jako specialistu na všechny pružné, přetvárné a méně pevné podklady. Vysoké pevnosti v tlaku a nízké smrštění už jen dokreslují jedinečnost tohoto materiálu. Hmoty je vhodná na vyrovnávání dřevěných podlah, dřevotřísek, OSB desek, sádrovláknitých desek suché výstavby atd.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010306005	4016447007621	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min.  
 Možnost pokládání: po cca 24 hod.  
 Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>mm  
 Trvanlivost: 1 rok

# Podlahové vyrovnávací stěrky

## SCHÖNOX PS-RAPID

3.05



Doba zpracování při 18°C: cca 25 min.  
Možnost pokládání: po cca 3 hod.  
Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m<sup>2</sup> mm  
Trvanlivost: 6 měsíců



**Speciální rychleschnoucí flexibilní cementová stěrka pro vrstvy 1-10 mm.**  
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.  
Materiál, který díky použití speciální kombinace cementů dosahuje ve vrstvě 3 mm zbytkové vlhkosti pod 2,5 % za 3 hod. po vylití. Voda obsažená v materiálu se krystalicky navazuje a mění tak své skupenství na pevné. Při kladení krytiny méně náročně na poréznost povrchu (např. parkety) můžeme aplikovat na všechny druhy podkladu bez penetrace. Je vhodná pod jakékoliv krytiny.




Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010305000	4016447003585	25kg pytel	42/paleta

## SCHÖNOX DSP

3.82



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min  
Pochůznost: po cca 3 hod.  
Spotřeba materiálu: cca 1,8 kg/m<sup>2</sup> mm  
Trvanlivost: 1 rok



**Samonivelační cementová stěrková hmota na finální pochozí vrstvy (vrstvy 3-50 mm)**  
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.  
Materiál se vyznačuje velmi snadnou aplikací a slouží mimo jiné pro vytvoření finálních vrstev v dílnách, skladech, chodbách, garážích atd. Dosahuje velmi vysokých fyzikálních hodnot u požadovaných vlastností. Otěruvzdornost dle EN 13892-3 třída A6 a pevnosti v tlaku dle EN 13813 přes 47 mPa. Vhodná i do vlhkého a vnějšího prostředí. Odolává solím. Atest pro použití v potravinářských provozech.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010382005	4016447008925	25kg pytel	42/paleta

## SCHÖNOX GARAGE + ŘEDIDLO

3.90



Doba zpracování při 20°C: max. 6 hod.  
Přetíratelnost při 20°C: po 24 hod.  
Spotřeba materiálu: 7-9 m<sup>2</sup>/litr  
Trvanlivost: 2 roky



Polyuretanová barva určená především na hlazený beton nebo dřevěné podlahy ve vnitřním prostředí. Její nátěr, jenž má vysokou otěruvzdornost a chemickou odolnost, se snadno čistí. Vyrábí se ve 4 barevných odstínech: šedá, zelená, okrová a písková.

Na objednávku také odstíny: bílá, žlutá, zelená a okrová.

Barva	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
šedá	4425018	-	2,5l plechovka	92/paleta
H100	1388071	-	1l plast. láhev	16/krabice

## VYSVĚTLIVKY NEZNÁMÝCH SYMBOLŮ



Označení pro tekuté podlahové materiály (lepidla, penetrace), která dle mezinárodní klasifikace EMICODE institutu GEV splňují přísná kritéria pro velmi nízký obsah emisí VOC (těkavých organických látek)



Označení pro podlahové materiály obsahující cement, které dle mezinárodní klasifikace EMICODE institutu GEV splňují přísná kritéria pro velmi nízký obsah emisí VOC (těkavých organických látek)



Patentovaný systém SCHÖNOX GmbH

# Stěrky a potěry – použití

		<b>vhodné</b>
		<b>možné</b>
		<b>nemožné</b>



	Stěrkové hmoty										Potěry		
	Univerzální a opravné malty			Samonivelační tenkovrstvé stěrky							Samonivelační		
	SCHÖNOX PL	SCHÖNOX RR	SCHÖNOX DS	SCHÖNOX UniPlan	SCHÖNOX ZP	SCHÖNOX SP	SCHÖNOX AM	SCHÖNOX APF	SCHÖNOX PS-RAPID	SCHÖNOX DSP	SCHÖNOX DE	SCHÖNOX ADE	SCHÖNOX PC 50
Spotřeby stěrek (kg/m <sup>2</sup> ) při tloušťce vrstvy 1mm	1,6	1,6		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	1,5	1,8

## Typy použití

Vnitřní prostředí	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vnější prostředí	2									2	2, 7		2, 7
Prosté a prefabrikované betony (min. 6 měsíců zralé)	2	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cementové potěry ve vnitřním prostředí	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rychleutuhnující potěry SCHÖNOX SEB, SCHÖNOX SEZ	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Potěry z ostatních směsí	2	1				1	1	1			1	1	1
Tekuté potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydritové)	4	4		4	4	4	1	1	4	4	4	1	4
Desky suché výstavby	4	4				4	1	1	4			1	4
Magnezitové potěry	3	3				3	3	3	3	3		3	3
Potěry z litého asfaltu, popískované	5	5				5	5	5	5	5		5	3
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnitřním prostředí	2 nebo 5	2 nebo 5			5	5	5	5		5	5	5	5
Zaolejované betonové podklady								10					
Laky a olejové nátěry na potěrech	5	5			5	5	5	5		5	5	5	5
Dřevotřískové desky (V 100, CETRIS, OSB)	6	6					6	6				6	6
Potěry s podlahovým vytápěním (teplovodní el. kabely)	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
Podklady ve vlhkém prostředí	2									1	1		1
Staré, pevně držící dřevěné a parketové podlahy		6					6	6					6
Zbytky původních lepidel odolných vodě a alkáliím	5	5			5	5	5	5		5		5	5
Stěrkování jako finální vrstva bez krytiny nebo nátěru										1			
Cementové potěry ve vnějším prostředí	2									1, 7	1, 7		1, 7
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnějším prostředí	2, 7									2, 7	6, 7		6, 7
Trvale mokré prostředí	2										7		7
Parkovací stání s dodatečným ochranným nátěrem											9		9
Pod nátěr SCHÖNOX GARAGE						9	9	9	9	9	9	9	9
Zpracování čerpadlem													

### Vysvětlivky pro Stěrkové hmoty:

- 1 penetrace SCHÖNOX KH
- 2 vhodné použití kontaktní mřížky SCHÖNOX HS-FLEX
- 3 nutná penetrace hmotou SCHÖNOX EG
- 4 nutná penetrace SCHÖNOX KH 1:1 (24 hodin schnutí)
- 5 nutná penetrace SCHÖNOX SHP
- 6 nutná penetrace SCHÖNOX SG
- 7 pouze pod hydroizolace SCHÖNOX a dlažbu
- 8 nutné přebrousit
- 9 nutné oddělit separační fólii
- 10 ve spojení se separační fólií a s podložkou SCHÖNOX RENO-TS-6, vrstva stěrky min. 8mm

### Vysvětlivky pro Potěry:

- 1 penetrace SCHÖNOX KH
- 2 vhodné použití kontaktní mřížky SCHÖNOX HS FLEX (při spázaných potěrech)
- 3 nutná penetrace hmotou SCHÖNOX EG
- 4 nutná penetrace SCHÖNOX KH 1:1 (24 hodin schnutí)
- 5 nutná penetrace SCHÖNOX SHP
- 6 nutná penetrace SCHÖNOX SG
- 7 pouze pod hydroizolace SCHÖNOX a dlažbu
- 8 nutné přebrousit
- 9 možné použít jako plovoucí potěr např. na separační fólii
- 10 drenážní potěr nad hydroizolační vrstvy – hydroizolace SCHÖNOX, PE folie atd.

°při 18°C, relativní vlhkosti vzduchu 50% a vrstvě do 10mm


Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady, zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.



## | ČERPEJTE SCHÖNOX, NAČERPEJTE ÚSPORY |

**Nivelační stěrky a tenkovrstvé potěry SCHÖNOX jsou modifikovány tak, aby umožnily efektivní zpracování čerpadlem:**

- úspora času  $\geq 100-150 \text{ m}^2/\text{hod}$ .
  - úspora práce
  - plynulé navázání hmoty i ve velkých plochách
  - snadná manipulace i do vyšších podlaží
  - dosah hadic až 60 m, výška 30 m, vybaveno dálkovým ovládáním
  - nenáročné na instalaci, nenáročné na transport (260 kg), nenáročné na obsluhu
- Kontaktujte [info@schonox.cz](mailto:info@schonox.cz) nebo technický servis SCHÖNOX



| Let's stick together |

 **SCHÖNOX**<sup>®</sup>

## SCHÖNOX DE

5.03


**Samonivelační cementový tenkovrstvý potěr obohacený umělými pryskyřicemi pro vrstvy 3-40 mm v jednom pracovním kroku**

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Unikátní rychletuhnoucí produkt, který je velmi vhodný na podlahové vytápění všeho druhu. Materiál je univerzální pro vnější i vnitřní prostředí a vyniká vysokými pevnostmi, malým smrštěním a rychlým zráním. Lze s ním tvořit i mírné spády. Je vodovzdorný a na větší plochy se dá snadno zpracovávat čerpadlem.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010503005	4016447008932	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování: cca 40 min.  
Možnost pokládání: po cca 24 hod.  
Spotřeba materiálu: cca 1,8 kg/m<sup>2</sup> mm  
Trvanlivost: 1 rok

## SCHÖNOX ADE

5.11

**Samonivelační tenkovrstvý potěr na bázi sulfátu vápenatého s velmi nízkým podílem emisí pro vrstvy 3-60 mm v jednom pracovním kroku**



Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Unikátní produkt, který je vzhledem k téměř nulovému smrštění bezkonkurenční při použití na problematických a nestabilních pokladech (anhydrity, zbytky starých lepidel, nesoudržné podklady atd.). Je samonivelační a velmi vhodný na podlahové vytápění všeho druhu. Na větší plochy se dá snadno zpracovávat čerpadlem.

*GISCODE CP1 – stěrková hmota na bázi sulfátu vápenatého*



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010511000	4016447013592	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 40 min.  
Možnost pokládání: závisí na tl. vrstvy  
Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m<sup>2</sup> cm  
Trvanlivost: 1 rok

## SCHÖNOX PC 50

3.89

**Speciální samonivelační cementový tenkovrstvý potěr vyztužený armovacími vlákny pro vrstvy 3-50 mm v jednom pracovním kroku**

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Rychletuhnoucí produkt, který je velmi vhodný na kritické, popraskané a pohyblivé podklady všeho druhu ve vnitřním i vnějším prostředí. Materiál vyniká vysokými pevnostmi, malým smrštěním a rychlým zráním. Lze s ním tvořit i mírné spády. Vhodný pod keramické dlažby a například masivní dřevěné parkety. Na větší plochy se dá snadno zpracovávat čerpadlem.

*GISCODE CP1 – stěrková hmota na bázi sulfátu vápenatého*



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
000389000	4016447014544	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 40 min.  
Možnost pokládání: po cca 4 hod.  
Spotřeba materiálu: 1,8 kg/m<sup>2</sup> mm  
Trvanlivost: 1 rok



Doba zpracování: cca 10 min.  
 Možnost pokládání: po cca 10 min.  
 Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/dm<sup>3</sup>  
 Trvanlivost: 6 měsíců



## SCHÖNOX FIX

6.02


### Rychlá montážní malta

Pro vyrovnávky, osazování hmoždinek, vyplňování, opravy děr, prohlubní atp. Po 10 minutách dosahuje pevnosti kamene. Do vnitřního i vnějšího prostředí. *GISCODE ZP1 – výrobek obsahuje cement, s nízkým obsahem chromu*

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000602004	4016447001834	10kg kbelík	36/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 15 min.\*  
 Možnost pokládání: po 30-60 min.  
 Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/dm<sup>3</sup>  
 Trvanlivost: 6 měsíců



## SCHÖNOX 2 KR

6.09

Speciální dvousložková polyesterová pryskyřice s vysokými pevnostmi vhodná pro sešívání trhlin a pracovních spár v potěrech. Balení obsahuje 10 ks speciálních ocelových výztuží. Do vnitřního i vnějšího prostředí.

\* při plném dávkování tužidla

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010609003	4016447008871	1kg plech. + 30g tuba	4ks /karton / 90/paleta



## Šití betonu

Let's stick together



## SCHÖNOX KH

### 7.01

#### Disperzní penetrace bez obsahu ředidel

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Pro přípravu savých, hladkých, porézních a nenasákavých podkladů. Do vnitřního a vnějšího prostředí.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0080701002	4016447007553	10 kg kanystr	60/paleta
0000701001	4016447007560	5 kg kanystr	90/paleta
0000701003	4016447001209	1 kg láhev	12/karton=36/paleta
		velké balení na vyžádání	



Teplota při zpracování: ne pod +5°C  
 Doba zasychání: cca 2-3 hod.  
 Spotřeba materiálu: cca 40-100g/m<sup>2</sup>  
 Trvanlivost: 1 rok

## SCHÖNOX EG

### 7.13

#### Vodouředitelná ekologická dvousložková epoxidová penetrace

Vhodná na problematické nesavé podklady. Po namíchání má velmi jemnou mikroskopickou strukturu, která aktivně proniká do cementových podkladů a dokáže je podstatně zpevnit. Dvojitý nátěr přesypaný pískem dokáže uzavřít až 4 % CM zbytkové vlhkosti v podkladu. Do vnitřního i do vnějšího prostředí.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010713000	4016447008208	3,5 kg kbelík	45 kartonů/paleta



Teplota při zpracování: ne pod +15°C  
 Vytvoření povlaku: cca 30-120 min.  
 Spotřeba materiálu: cca 200-350g/m<sup>2</sup>  
 Trvanlivost: 1 rok

## SCHÖNOX SG

### 7.09

#### Speciální flexibilní dvousložková penetrace na dřevo a nesavé podklady

Dvousložková penetrace bez obsahu rozpouštědel s ideální přilnavostí na všechny nenasákavé podklady a na dřevo. Je flexibilní, kopíruje případné pohyby podkladu a je také doporučována jako tzv. kontaktní penetrace, protože i po zaschnutí má aktivní povrch, který ideálně navazuje polymery obsažené ve vyrovnávacích materiálech SCHÖNOX. Vhodná i jako kontaktní můstek na staré keramické dlažby ve venkovním prostředí.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010709005	4016447008888	15 kg kbelík	24/paleta



Teplota při zpracování: ne pod +5°C  
 Doba zasychání: cca 30-60 min.  
 Spotřeba materiálu: cca 400-600g/m<sup>2</sup>  
 Trvanlivost: 1 rok

## SCHÖNOX SHP

### 7.17

#### Speciální jednosložková akrylátová penetrace

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Po nanesení vytváří drsnou přilnavostní vrstvu vhodnou pro snadnou a bezrizikovou aplikaci dalších materiálů SCHÖNOX téměř na všechny nenasákavé a problematické podklady (např. staré dlažby a obklady, keramiku, sklo, umakart, zbytky starých lepidel, asfalty, gletované betony atd.).

GISCODE D1 – disperzní nátěr bez obsahu rozpouštědel.




Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000717005	4016447010454	5 kg kbelík	100/paleta
0000717003	4016447010676	1 kg kbelík	8/karton – 24/paleta



Teplota při zpracování: ne pod +5°C  
 Doba zasychání: cca 0,5-3 hod.  
 Spotřeba materiálu: cca 100-150g/m<sup>2</sup>  
 Trvanlivost: 1 rok

## Penetrace a přísady – použití

vhodné
možné
nemožné

	SCHÖNOX KH	SCHÖNOX EG	SCHÖNOX SG	SCHÖNOX SHP
				
	Disperze na bázi syntetických pryskyřic	Dvousložková epoxidová pryskyřice	Dvousložková flexibilní disperzní hmota na bázi syntetických pryskyřic	Speciální akrylátová disperze
<b>Barva na podkladu po vytvrzení</b>	bílá / modrozelená	transparentní	hnědá	modrá
<b>Ředitelnost vodou</b>				
Asfalt litý, popískovaný, v interiéru				
Cementové podklady – vysušené, pevné	1			
Čedičová dlažba EUTIT				
Desky CETRIS	2			
Desky dřevotřískové V100	2			
Desky OSB				
Sádrovláknité podlahové desky	2			
Desky sádrokarton (SDK)	2			
Extrudovaný polystyren, styrodur				
Keramická dlažba glazovaná, slinutá				
Keramická dlažba neglazovaná, tažená				
Korek				
Kovy odmaštěné				
Beton litý	1			
Nátěry, laky – vodovzdorné				
Omítka sádrová	2			
Omítky cementové	1			
Parkety, prkenné podlahy				
Potěry anhydritové	2			
Potěry cementové	1			
Potěry magnezitové				
Potěry z epoxidových pryskyřic				
Přírodní kámen – pískovec, travertin				
Přírodní kámen – žula, mramor				
PVC, linoleum, guma (kaučuk)				
Rychlopotěry (SCHÖNOX SEZ, SCHÖNOX SEB)	1			
Sádrové tvárnice	2			
Skleněné dlaždice, tvárnice				
Staré prkenné podlahy				
Tvárnice z lehčeného betonu	2			
Umělý kámen (konglomerát)				
Zbytky původních stěrkových hmot				
Zbytky vodovzdorných podlahářských lepidel				
<b>Do vnitřního prostředí</b>				
<b>Do vnějšího prostředí</b>			4	4
Jako kontaktní můstek	3			
Jako potlačení prostupující zbytkové vlhkosti				
Jako ochrana podkladu proti vlhkosti z dalších použitých materiálů (stěrek, lepidel atd.)	2			
<b>Přibližná spotřeba na 1 m<sup>2</sup></b>	při 1:5 – 0,05 kg	0,2 kg při jednom nátěru	0,5 kg	0,15-0,20 kg
	při 1:3 – 0,08 kg			
	při 1:1 – 0,1 kg			

### Vysvětlivky:

1 nutné ředění s vodou dle technického listu 1:3 až 1:5 | 2 nutné ředění s vodou 1:1, doba schnutí 24 hodin

3 kašovitá konzistence = penetrace SCHÖNOX KH ředěná s vodou 1:3 + vrchní materiál SCHÖNOX (stěrka, lepidlo atd.) | 4 pouze pod hydroizolace SCHÖNOX ve spojení s dlažbou

## SCHÖNOX TS

7.91

**Speciální gumo-korková podložka určená zejména ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti a tepelného komfortu v moderní výstavbě a při rekonstrukcích.** Podložka utlumí hluk v rozmezí 10-24 dB v závislosti na konstrukci a tloušťce a zároveň zvýší tepelný odpor podlahy o 0,025 m<sup>2</sup> K/W (3 mm) a 0,041 m<sup>2</sup> K/W (5 mm). Podložka se fixuje disperzním lepidlem SCHÖNOX EMICLASSIC. Líc je nutno pro získání správné nasákavosti a pevnosti přestěrkovat disperzní stěrkou SCHÖNOX DS. Elastické krytiny se lepí disperzními lepidly a parkety elastickým lepidlem SCHÖNOX PARKETT-ELASTIC.

- 3 mm tloušťka, 1 m šířka, 20 m v roli

Tloušťka	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
3mm	0000791000	4016447002107	20m <sup>2</sup> /role	11/paleta



Zlepšení kročejového útlumu: 10-24 dB  
Tepelná vodivost: 0,04-0,073 W/mk  
Hmotnost: 1,3-2,2 kg/m<sup>2</sup>

## SCHÖNOX RENO-TS-6

7.44

**Speciální podložka pro útlum kročejového hluku a pro vytvoření samonosné separované vrstvy na kritických podkladech**

Používá se pro útlum kročejového hluku a je vhodná pro potlačení stavebně-fyzikální vazby, a to v kombinaci se speciální stěrkou na bázi sulfátu vápenatého a s obsahem skelných vláken SCHÖNOX APF. Podložka je vhodná na problematické podklady při renovacích ve vnitřním prostředí.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000744000	4016447010355	12,5 m <sup>2</sup> /role	11 rolí/paleta



Tloušťka: 6 mm  
Šířka role: 1,25 m  
Délka role: 10 m  
Zlepšení kročejového útlumu: 27 dB

## SCHÖNOX RENOTEX

7.93

**Víceměrné a vysocepevnostní armovací pletivo ze skelných vláken**

Speciální chaoticky rozložená struktura skelných vláken s unikátní povrchovou strukturou, která zaručuje vysokou přilnavost k materiálům SCHÖNOX a velmi dobré zpevnění ve všech možných pohybových směrech. Na prkenných podlahách se používá celoplošně. U dřevotřískových desek lze aplikovat pouze přes spoje. Slouží jako doplněk např. k lepidlu SCHÖNOX SK a nivelačním stěrkám SCHÖNOX APF, AM, PC 50, SP.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000793000	4016447008116	50,4m <sup>2</sup> /role	1 role/karton



**odolná  
alkáliím**



Délka role: 42,0m  
Šířka role: 1,20 m  
Tloušťka: 123g/m<sup>2</sup>

## SCHÖNOX PZG

7.99

**Speciální síťovina pro vyztužení a sešití potěrů s velkou hustotou trhlín**

Jednoduchá celoplošná aplikace do rychletvrdnoucích obkladových lepidel SCHÖNOX. Vlákná z kterých je složená spolehlivě udrží tah o síle až 5000 N/mm<sup>2</sup>

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000799500	4016447015060	25m <sup>2</sup> /role	30 rolí/paleta



Délka role: 25,0m  
Šířka role: 1,0m  
Tloušťka: 123g/m<sup>2</sup>

## SCHÖNOX NIVELAČNÍ PÁSEK

7.96

Samolepící okrajové pásky, tloušťka 5 mm, výška 50 mm, 25 m v roli.  
Používají se hlavně při stěrkování nerovných podkladů.

Délka role: 25 m  
Výška role: 50 mm  
Tloušťka: 5 mm

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000796000	4016447007966	25m/role	-

## SCHÖNOX WECHSELVLIES

7.92



**Odnímatelná podložka s velmi nízkým obsahem emisí.**

SCHÖNOX WECHSELVLIES je jakostní renovační podložka vhodná k odnímatelné pokládce textilních krytin, taktéž krytin z PVC a CV na vhodné užitkové podklady ve vnitřním prostředí jako např.: původní textilní krytiny (výška koberce max. 5 mm), rovné nasákové a nenasákové podklady, původní a nové užitkové plochy jako např. PVC, linoleum, parkety, laminát, korek, guma, přírodní kámen nebo keramické obklady.

Délka role: 20 m  
Šířka role: 2 m  
Tloušťka: 1 mm

**Zboží dodáváme pouze na objednávku.**

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000792000	4016447007638	40m <sup>2</sup> /role	24 roli/paleta

## SCHÖNOX MÍCHACÍ NÁDOBA

### NÁDOBA NA VODU

**Míchací nádoba** pro kvalitní rozmíchání celého balení 25 kg stěrkových hmot nebo lepidel SCHÖNOX. Ideální pro transport hotových směsí.

**Nádoba na vodu** slouží pro přesné dávkování záměsové vody.

Délka role: 50 m  
Šířka role: 1 m  
Tloušťka: 1 mm

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010013009	4016447001858	kus	kus
0010036009	4016447007973	kus	kus

## SCHÖNOX ŠVÉDSKÁ STĚRKA

Pomůcka při zpracování nivelačních stěrek na velkých plochách. Umožní vytvořit rovnoměrnou vrstvu.

Druh/balení	Označení	Symbol EAN
délka 600 mm	0000020009	7311980116005

## SCHÖNOX MONTÉRKY + BUNDA











































Velikosti montérek s laclem: 48, 50, 52, 54, 56, 58


Velikosti pracovních kalhot: 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Velikosti bund: L, XL, XXL




## Vysvětlivky piktogramů

					
rychleztvrdnoucí produkt	elektrostaticky vodivý výrobek	výrobek lze použít i na podlahové vytápění	vodovzdorný výrobek	výrobek odolný vůči chemikáliím	výrobek odolný vůči tlakové vodě
					
pro pojezd VZV na dlažbě	pro pojezd VZV	zpracování čerpadlem	množství vody na balení	pro plavecké bazény POOLLINE	metoda zalévání do spár
					
tloušťka vrstvy	výrobek vhodný pro pojezd kolečkových židlí	maximální šířka spáry	výrobek lze použít pouze v místech s běžným zatížením	nanášení stříkáním	na podlahy ve vnějším prostředí
					
na podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí	na stěny ve vnitřním i vnějším prostředí	na podlahy i stěny ve vnitřním i vnějším prostředí	na podlahy ve vnitřním prostředí	na stěny ve vnitřním prostředí	na podlahy i stěny ve vnitřním prostředí
					
ozubená stěrka	hladítko	švédská stěrka	TT MAXI stěrka na tekutá lepidla	hladítko	speciální guma na epoxid
					
špachtle	zednická lžice	spárovací guma	kartáč	štětec	maličká štětka
					
tuba	váleček	lze stahovat latí	ozubená stěrka	hladká stěrka	lepidlo v tubě



**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today



**SCHÖNOX**<sup>®</sup>