

Protiskluzové fixační lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí

vhodné pro protiskluzovou fixaci samostatně ležících vodivých, nevodivých i antistatických kobercových čtverců s rubovou stranou z bitumenu, netkané textilie, PVC nebo PUR a samostatně ležících textilních krytin v páscech na všechny vhodné voděodolné podklady. Pro vnitřní použití.

Vlastnosti výrobku

- schválený stavebními úřady
- Stavební výrobek zkoušený na emise na základě principů DIBt - schválení č.: Z-155.20-127
- EMICODE EC 1^{PLUS} R: velmi nízké emise
- pro vnitřní použití
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- nízká spotřeba / vysoká kryvost
- vhodný pro kolečkové židle podle EN 12 529
- vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění
- lze nanášet válečkem
- snadno aplikovatelný
- dlouhá lepidlost
- vhodné kobercové čtverce lze po dlouhé době měnit
- nastavitelná vodivost

Aplikace

SCHÖNOX TACKIFIER je vhodný k lepení:

- textilní čtverce bez povrchového pnutí (SL-Fliesen)
- vodivé a antistatické kobercové čtverce ve spojení s SCHÖNOX LK (viz Technický list 7.07)
- volně kladené textilní kobercové pásy na vhodné podklady ve vnitřním prostředí.

Požadavky na podklad

- Odpovídající pevnost, nosnost, rozměrová stabilita a trvalá suchost.
- Z podkladu odstraňte zbytky prachu, špíny, oleje, tuku a volných částic, které snižují adhezi.
- Pro lepení podlahových krytin:
 - Stávající podlahu je nutné zkontrolovat, zda je pevně uchycená k podkladu, nepropouští vlhkost, má uzavřený povrch a je čistá. Staré podlahy je nutné důkladně očistit.
- Pro lepení na sádrové podklady si vyžádejte zvláštní informace.

- Pokud potřebujete znát požadavky na podklad pro dané krytiny, prostudujte si technické listy výrobce krytin.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

Doporučený způsob práce

- SCHÖNOX TACKIFIER je speciální disperze s velmi nízkými emisemi a je nutné ji před použitím protřepat.
- Krytiny pokládáné s využitím SCHÖNOX TACKIFIER musí být aklimatizované, nenapnuté a položené naplocho.
- Lepidlo rovnoměrně rozetřete po ploše pomocí molitanového válečku. Zabraňte vzniku žmolků lepidla.
- Dávejte pozor na dostatečné slepení.
- Krytiny s hladkým rubem se obvykle pokládají během "kontaktní fáze".
- Kobercové čtverce se pokládají během "kontaktní fáze", aby byly snadněji odstranitelné.
- Poměr ředění je nutné přizpůsobit krytině. Adheze krytiny musí být dostatečná, ale stále musí být možné ji smotat.
- V případě pochybností proveďte zkoušku nebo si vyžádejte odbornou radu.
- Fáze pokládání:
 - "kontaktní fáze": vrstva lepidla je průhledná, ale stále lepidavá.
- Chcete-li krytinu nadzvednout:
 - Chcete-li krytinu odstranit, pomalu ji odloupněte od podkladu.
- Přímé lepení ke zbytkům starého lepidla může vést k reakcím a tím i k nepříjemnému zápachu.

Balení

- 10 kg plastový kanystř



Skladování

- SCHÖNOX TACKIFIER skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.
- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).

Technické údaje

- Základ: speciální syntetická disperze s pojivými přísadami
- Hustota: 1,03 kg/l
- Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
- Pracovní teplota: teplota podlahy ne nižší než + 15 °C
- Spotřeba materiálu:
 - váleček: přibl. 75 - 120 g/m²
- Čekací doba: asi 30 min.
- Doba zpracovatelnosti: do 24 hodin

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám a mění se v závislosti na savosti podkladů a aplikačním nástroji.



- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.
- Odstraňte všechny vytvořený povlak, nerozmíchejte jej.

Likvidace

- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: velmi nízký obsah emisí

GISCODE

- D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel

Třída nebezpečnosti

- nepoužívejte

Pokyny

- Nástroje ihned očistěte ve vodě s malým povrchovým napětím.
- Nečistoty z povrchu krytiny okamžitě setřete a zbytkový povlak odstraňte pomocí vhodného čistícího prostředku (např. SCHÖNOX FIX CLEAN).
- Při lepení na staré krytiny může docházet ke změnám na jejich povrchu. Na takovéto změny se naše záruka nevztahuje.
- Řiďte se pokyny výrobce krytiny pro její pokládku. V případě pochyb doporučujeme provést zkoušku na malé ploše.
- Je nutné se řídit technickým listem BEB "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpfaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen".

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikací v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.schonox.cz>



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group