

VINYLOVÉ ROLE

LONG LIFE TEX

komfortní podlahy s textilní podložkou



TEXTILNÍ
PODLOŽKA



RYCHLÉ DODÁNÍ

www.A1podlahy.cz

NA PODLAHY **A1 LONG LIFE** SE MŮŽETE 100% SPOLEHNOUT

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Kolekce vinylových podlahovin s textilní podložkou od výrobců Tarkett (Lucembursko) a BEAULIEU (Belgie) snadno splní komfortní požadavky a potřeby všech domácností. Prodloužené 6–10leté záruky odpovědnosti za vady jsou pro Váš domov jednoznačným garantem spolehlivosti. Spotřebitelskou důvěru potvrzuje skutečnost, že vinylové role DUPLEX se staly v posledních letech nejprodávanějším vinylem s textilní podložkou na českém trhu.

INSPIRACE

Nabídka 114 autentických designů je v kolekci dokonale vyvážená a nastavena pro tradiční i alternativní životní styly. Unikátní výběr vzorů a barev odpovídá trendům, které si čeští zákazníci nejvíce oblíbili. Stále svěží a inspirativní dekory v pravidelně aktualizované kolekci zpřijemní domov všem generacím a přirozeně zaujmou pozornost při plánování Vašich nových projektů.

CENOVÁ VÝHODA

Porovnání kvality a ceny vychází pro investora velmi příznivě. Kolekce A1 LONG LIFE TEX se svými kvalitativními vlastnostmi řadí do vyšší třídy, přestože cenově odpovídá nižší střední třídě běžných podlahovin. DUPLEX 32, FORTEX / FORTEX GREY 41, LIVITEX 31 i STREETEX 31 budou na Vaší podlaze věrně sloužit mnoho let. Důvod ke změně budete mít patrně až v okamžiku, kdy pocítíte potřebu změnit design či styl.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Společnou vlastností všech typů a designů v kolekci je snadná a bezproblémová údržba. Jejich povrch není pórovitý a nedovoluje usazování nečistot. Vinylové podlahoviny jsou z výroby ošetřeny polyuretanem a není nutné je dále voskovat nebo leštit. Při pravidelném úklidu bude mít Vaše podlaha stále perfektní zánovní vzhled.

RYCHLÁ DOSTUPNOST

Role vinylu jsou připraveny ve skladu importéra k expedici do všech regionů v České republice. Vyberte si svůj vinyl a oslovte odborného A1 prodejce, ke kterému máte nejbližší.

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Podlahoviny A1 LONG LIFE TEX s výraznou převahou splňují hygienické požadavky platných evropských norem. Neobsahují žádná ftalátová změkčovadla, přičemž stejná technologie jejich zpracování je využívána i při výrobě potravinových obalů, zdravotnických potřeb nebo dětských hraček.

Vykazují desetkrát méně emisí VOC* než vyžadují platné evropské normy (méně než 100 µg/m³), čímž podstatně zlepšují kvalitu vzduchu v interiérech.

*VOC: Volatile Organic Compound
= těkavé organické látky




VÍTEJTE V KOMFORTNÍ ZÓNĚ

Užijte si jedinečnou a celistvou podlahu bez spár, která Vám ve Vašem domě či bytě vytvoří příjemný domov. DUPLEX 32, FORTEX / FORTEX GREY 41, LIVITEX 31 i STREETEX 31 se svými pocitovými vlastnostmi vyrovnají i korkovým podlahám dlouhodobě považovaným za vrchol komfortu mezi hladkými povrchy. Jejich autentické dekory jsou takřka k nerozeznání od upraveného dřeva, keramiky nebo betonu.



STRUKTURA VRSTEV KOMFORTNÍ PODLAHOVINY

1. Ochranná PU vrstva
2. Nášlapná vrstva
3. Designová vrstva
4. Stabilizační vrstva
5. Pěnová vrstva
6. Textilní vrstva



MODERNÍ VÝHODY SPOJENÍ VINYLU S TEXTILNÍ PODLOŽKOU

Komfort a pohodlí

Zvýšené tepelně izolační vlastnosti spodní vrstvy z polyesteru navozují na povrchu vinylu teplý a příjemný pocit pro bosé nohy. Přestože podlahovina studený podklad příjemně oteplí, snadno propustí do prostoru teplo z podlahového vytápění (max. odpor 0,04 m²/kW).

Ticho a klid

Vyšší zvukový útlum prostorového a kročejového hluku až o 19 dB zajišťuje v domě vyšší pohodu pro Vaše bydlení.

Pružnost a odolnost povrchu

Vynikající tvarová paměť vinylu s textilní podložkou výrazně zabraňuje povrchovým otlakům od nohou nábytku. Vinyl složený z několika vrstev je velmi odolný proti roztržení.

Hygiena


Technologie textilní podložky ze speciálně upraveného polyesteru s membránou je velmi odolná proti vlhku a tvorbě plísní.

Snadná montáž

Podlahoviny z kolekce A1 LONG LIFE TEX není nutné při instalaci v místnostech do 40 m² celoplošně fixovat, takže mohou být položeny na připravený podklad volně.

Absorbce nerovností

Vysoká elasticita spodní textilní vrstvy umožňuje při renovacích podlah rychlou a levnou pokládku bez lepení i na méně hladké povrchy s nerovnostmi do ± 1 mm výšky/hloubky.



OBSAH

- 6 DUPLEX 32
- 20 FORTEX XXL 41
- 28 FORTEX 41
- 32 FORTEX GREY 41
- 36 LIVITEX XXL 31
- 38 LIVITEX 31
- 42 STREETEX 31
- 44 PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 45 INFORMACE K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ



1706
↑
dekor
vinylu

3 / 4 m
↑
šíře rolí

W652
↑
dekor soklu
SPEED / SLK 50

DUPLEX 32

Celková tloušťka: 2,80 mm | Nášlapná vrstva: 0,35 mm | Váha: 1,76 kg/m²



DUPLEX 32

Prostor pro moderní klasiku



1761 2 / 3 / 4 m



1768 3 / 4 m W463




1744 3 / 4 m W463




1753 3 / 4 m W463



1759 3 / 4 m W463



1756 3 / 4 m W171



1793 2 / 3 / 4 m W212



1764 2 / 3 / 4 m



1730 3 / 4 m W646



1748 3 / 4 m W646



1737 3 / 4 m W464



1731 2 / 3 / 4 m W478



1706 3 / 4 m W652



1750 3 / 4 m W478





1738

2 / 3 / 4 m

W644



1798

3 / 4 m

W644



1743

3 / 4 m

W458



1709

3 / 4 m

W458



1795

3 / 4 m

W458



1796

2 / 3 / 4 m

W478



1760

2 / 3 / 4 m

W478



1747

3 / 4 m

W467



1707

3 / 4 m



1755 3 / 4 m



1751 3 / 4 m W166



1797 2 / 3 / 4 m W461



1741 3 / 4 m W461



1762 2 / 3 / 4 m W470



1754 3 / 4 m



1767 3 / 4 m W171



1763 2 / 3 / 4 m W643



1752 3 / 4 m W281

DUPLEX 32

V klasickém přírodním stylu




1705 3 / 4 m W461



1708 2 / 3 / 4 m W461



1735 3 / 4 m W137



1700 3 / 4 m W211



1713 3 / 4 m W211



1758 3 / 4 m W276



1704 2 / 3 / 4 m W214



1733 3 / 4 m W214



1734 2 / 3 / 4 m W475



1766

3 / 4 m

W462



1757

3 / 4 m

W462



1765

3 / 4 m


W216



1719

3 / 4 m

W481



1701

3 / 4 m

W465



1749

3 / 4 m



1725 2 / 3 / 4 m



1726 2 / 3 / 4 m



1746 2 / 3 / 4 m



1722 2 / 3 / 4 m




1727 2 / 3 / 4 m



1729 2 / 3 / 4 m



1728 2 / 3 / 4 m



1799 3 / 4 m





2051

5 m

W216



2907

4 / 5 m

W183



2924

4 / 5 m

W461



extra šíře
5 metrů

TIP INSTALACE BEZ SPOJŮ

- Rychlá a snadná instalace rolí šíře 5 metrů Vás zbaví starostí se spojováním pásů.
- Údržba je lehká, žádný prach ani špína se nezachytí ve spojích.
- Podlaha bez spojů si provždy zachová autentický a zánovní vzhled.

FORTEX XXL 41

Stvořen pro Váš útulný domov



2919 4 / 5 m



2056 5 m W653



2920 4 / 5 m W463



2053 5 m W467



FORTEX XXL 41



2052 5 m W478



2055 5 m W464



2050 5 m

FORTEX XXL 41

Další rozměr pohodlí



2054

5 m

W463



2940

4 / 5 m

W461



2943

4 / 5 m

W473



extra šíře
5 metrů

FORTEX XXL 41



2929

4 / 5 m

W478



2941

4 / 5 m

W458



2944

4 / 5 m

W471



2914

4 / 5 m



2917

4 / 5 m



2916

4 / 5 m



Spolehlivě odolný všem nárokům



2047 4 m



2040 4 m W166



2042 4 m W463



2041 4 m W183



2043 4 m



2044

4 m

W461



2045

4 m

W166



2046

4 m



FORTEX GREY 41

Celková tloušťka: 2,90 mm | Nášlapná vrstva: 0,40 mm | Váha: 1,95 kg/m²



Moderní design v mnoha odstínech šedi

FORTEX GREY 41



2937 2 / 4 m



2049 2 / 4 m



2934 2 / 4 m W471




2048 2 / 4 m



2930 2 / 4 m



2931 2 / 4 m



2038 2 / 4 m W436A



2039 2 / 4 m W436A

FORTEX GREY 41

Inspirace pro osobitý interiér



2910

2 / 4 m



2912

2 / 4 m



2911

2 / 4 m



FORTEX GREY 41



2900

4 m



2913

2 / 4 m



2622

4 / 5 m

W648



2621

4 / 5 m

W463



2623

4 / 5 m

W461



2624

4 / 5 m

W473



Hra jemných tónů přírodního designu



2602

3 / 4 m

W464



2603

3 / 4 m

W171



2601

3 / 4 m

W463



2607

3 / 4 m

W464



2606

3 / 4 m

W281



2605

3 / 4 m

W281



2620

3 / 4 m



2604

3 / 4 m

W458

STREETEX 31

Celková tloušťka: 4,30 mm | Nášlapná vrstva: 0,30 mm | Váha: 2,00 kg/m²



Maximální komfort pro všechny generace



2453 3 / 4 m



2450 3 / 4 m W184



2451 3 / 4 m W183



2454 3 / 4 m W481



2452 3 / 4 m W644



2455 3 / 4 m W281



2456 3 / 4 m

STREETEX 31



Soklová lišta A1 SPEED / SLK 50

- plastový profil s dutinou pro vedení el. kabelů
- snadno kopíruje nerovnosti na stěně
- jednoduchá neviditelná montáž
- 85 barevných provedení
- rozměr 5 x 2,5 x 250 cm



Komponenty k soklovým lištám A1 SPEED / SLK 50

- vnější rohy
- vnitřní kouty
- koncovky pravé, levé
- spojky




Soklová lišta A1 UNI DESIGN

- plastový profil pro vložení proužku z vinylové podlahoviny
- jednoduchá montáž bez komponentů
- 9 odstínů soklové lišty
- rozměr 5,8 x 1,2 x 250 cm



Kluzáky pod nohy nábytku

- pro všechny typy nábytku
- samolepící nebo narážecí
- více tvarů a rozměrů
- barva bílá



A1 Rohožky

- gumové a polyethylenové pro hrubé čištění
- textilní a kokosové pro osušení obuvi
- min. rozměr 40 x 60 cm
- max. rozměr 120 x 180 cm



A1 AKTIV čistič podlah

- koncentrát
- speciální aktivní čistič
- spotřeba 1 l = až 2000 m²
- obsah 1 litr

■ Světlá nebo tmavá?

Barva a struktura podlahy mají velký vliv na to, jak místnost pocitově působí. Světlé odstíny odrážejí světlo silněji a poskytují místnosti otevřený a prostorný charakter. Tmavší odstíny světlo pohlcují a svým kontrastem s ostatními barvami v místnosti působí kompaktním dojmem.

■ Napříč nebo podélně?

Směr dekoru má rozhodující vliv na to, jakým dojmem bude místnost působit. Napříč položený dekor místnost pocitově rozšíří. Podélně položený dekor místnost opticky prodlouží.

■ Jaká šíře pásu?

Stavební projekty místností nepřehlídějí k rozměrům rolí, které jsou obvykle 2 m, 3 m, 4 m a 5 m. Použití širšího rozměru role v místnosti je po technické a estetické stránce vhodnější. Pokud je nezbytné použít více pásů, musí být v místnosti vždy položeny ve stejném směru. Při instalaci není možné kombinovat pásy z více rolí v místnosti z důvodu barevných odchylek.

■ Proč je metráž lepší než dílce?

Instalace vinylu v metráži je rychlejší a tím i levnější. Na rozdíl od dílců jsou pásy většinou bez jediného spoje v místnosti a údržba podlahy bez spojů je velmi jednoduchá. Povrch metráže na rozdíl od dílců je více pružný a komfortní pro bydlení.

■ Čím silnější, tím lepší?

Celková síla podlahoviny nejvíce ovlivní její akustické a tepelně izolační vlastnosti. Tichou chůzí nebo příjemný pocit pro bosé nohy nejlépe zajistí spodní polyesterová vrstva (filc). Vyšší tloušťka podlahoviny nikdy nepomůže s vyrovnáním nerovností nepřipraveného podkladu.

■ Měkčí nebo kompaktní?

Měkčí komfortní vinyly s tvarovou pamětí zajišťují vyšší pohodlí v domácnosti. Kompaktní vinyly jsou méně komfortní, jejich konstrukce je nastavena pro vyšší zátěž. Pokud nohy nábytku mají ostré hrany nebo malé dosedací plochy, poškodí nevratně každý vinyl.

■ S filcovým podkladem nebo bez?

Spodní vrstva z polyesteru alias filcu je moderní způsob, jak dosáhnout komfortních vlastností. Podlahovinu s filcem je možné instalovat na méně hladký povrch např. dlažby, parkety nebo lité podlahy. Předsudky o vyšší absorpci vlhkosti a následném vzniku plísní jsou u polyesteru neoprávněné.

■ Bytové nebo zátěžové?

O odolnosti heterogenní vinylové podlahoviny rozhoduje hodnota její vrchní nášlapné vrstvy. V prostorech bez výskytu ostrých nečistot je dostačující "nášlap" o síle 0,20–0,30 mm. Pro prostory s kolečkovým nábytkem nebo ostrými nečistotami je vhodný "nášlap" 0,35 mm a vyšší. Pokud se v místě pojezdu kolečkového nábytku vyskytují ostré nečistoty např. z venkovní obuvi, je nutné pro zamezení silného obrusu nášlapné vrstvy vinylu instalovat polykarbonátové podložky.

■ Na jaké podlahy pokládat?

Povrch podlahy musí být před pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký. Případné nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, asfalty nebo zbytky lepidel musí být odstraněny. Před pokládkou není vhodné instalovat na podlahu elastickou izolační podložku nebo karton.

■ A co ještě před montáží?

Je nutné zkontrolovat, zda podlahovina nemá viditelné transportní nebo výrobní vady. Snadno zjistitelné vady nelze instalovat a je nutné nejdříve uplatnit reklamaci u dodavatele. Podlahovinu je vhodné před pokládkou krátce aklimatizovat, teplota v místnosti musí být vždy nad 18°C a teplota podlahy minimálně 15°C.

■ Na volno nebo lepit?

Výrobci doporučují všechny typy vinylových podlahovin celoplošně lepit nebo fixovat. Každé prostředí je specifické a není snadné určit, kdy je podlahovinu možné položit volně. Volnou pokládku menších ploch je vhodné konzultovat s dodavatelem nebo odbornou firmou. Na zvlněnou podlahovinu položenou volně není možné uplatnit reklamační nárok.

■ Objednat odbornou montáž?

Podlahářské práce je rozumné svěřit zkušeným odborníkům, pokládka vyžaduje praktické zkušenosti. Odborná montáž přináší několik výhod, např. úsporu vlastního času, záruku na dílo, delší životnost podlahoviny a v některých případech nižší sazbu DPH dle zákona o DPH. Chyby při instalaci podlahoviny většinou nelze snadno opravit.

■ Podlahové topení?

Vinylové podlahoviny mají nízký tepelný odpor, který nemá prakticky žádný vliv na výkon topení. Instalace je vhodná na podlahu s teplovodním vytápěním, které nepřesahuje teplotu podlahy nad 28°C. Podmínkou instalace je celoplošné lepení, teplota podlahy při pokládce by měla být 18–22°C.

■ Kolečkové židle?

Při nákupu kolečkových židlí je nutné vzít v úvahu pravidla pro jejich použití na hladkých podlahách. Židle musí být vybaveny měkkými kolečky z polyuretanu, typ W dle normy EN 12529. U jiných typů koleček je doporučeno instalovat v místě pojezdu židle polykarbonátovou podložku.

■ Jaká je záruka ?

Na vinylové podlahoviny se vztahuje prodloužená záruční lhůta dle záručních podmínek výrobců. Doba trvání záruky je různá podle typu a způsobu použití podlahoviny, může být 6 nebo 10 let. Záruka se vztahuje na skryté výrobní vady, které je možné reklamovat v prodloužené záruční lhůtě. Viditelné transportní nebo výrobní vady je třeba reklamovat před rozřezáním a instalací podlahoviny.

■ Kdy záruka neplatí?

Nevztahuje se na zboží prodané v jiné, než prvotřídní kvalitě, poškozené přepravou a manipulací kupujícího, poškozené neodbornou pokládkou, dlouhodobou vlhkostí, nesprávným užíváním nebo údržbou, na rozdílly výrobních šarží v odstínu, lesku a struktuře dezénu oproti prezentovaným snímkům a vzorkům.

■ Jak udržovat a čistit?

Povrch je z výroby opatřen polyurethanovou vrstvou, která zvyšuje odolnost a snižuje nároky na údržbu. Podlahoviny se snadno udržují čisté pravidelným zametáním, vysáváním nebo mokřým stíráním. Je vhodné používat čisticí a samoleštící přípravky vyvinuté pro povrchy vinylových podlahovin, PVC.

■ Jak prodloužit zárovní vzhled?

Při kontaktu s některými látkami mohou na povrchu vinylu vzniknout neodstranitelné skvrny. Je důležité chránit podlahovinu před potřísněním asfaltem, anilínovými barvami, barevnými oleji, inkousty, jódovou a Castelanio tinkturou, barevnými krémy na boty, minerálními oleji, mazivy a všemi přípravky obsahujícími organická rozpouštědla.

■ Pozor na gumu !!!

Při dlouhodobém kontaktu může guma způsobit na všech typech vinylu neodstranitelné barevné skvrny. Skvrny nejsou zřejmě okamžité, ale až důsledkem migrace látek do podlahoviny, spuštěné působením světla. Na vinylové podlahoviny nepatří pneumatiky, kolečka kočárků, podložky spotřebičů nebo gumová obuv.


TEX-ACOUSTIC 41

Zátěžový vinyl s textilní vrstvou vhodný pro rychlé renovace podlah



EN ISO 717/2
akustické snížení hluku ca. 20 dB

A1 TEX-ACOUSTIC dosahuje v interiéru nadstandardního útlumu zvuku do 20 dB. Elastický povrch s tvarovou pamětí je velmi odolný proti otlakům. Spodní vrstva z polyesteru absorbuje mírné nerovnosti podkladu. Rychlou pokládku pásů na volno lze aplikovat v místnostech do 50 m².



Kolekce: LONG LIFE PRO
Celková tloušťka: 3,20 mm
Nášlapná vrstva: 0,50 mm
Užitná třída: 32-41



1800 2 / 3 / 4 m W478



1804 2 / 3 / 4 m W646



1830 2 / 3 / 4 m



1801 2 / 3 / 4 m W469



1832 2 / 3 / 4 m W436A



1831 2 / 3 / 4 m W478



1833 2 / 3 / 4 m



1805 2 / 3 / 4 m W276



1821 2 / 3 / 4 m



1820 2 / 3 / 4 m




1802 2 / 3 / 4 m W281



1803 2 / 3 / 4 m W458

LONG LIFE PRO

podlahy odolné silnému zatížení



MODA 32 • TEX-ACOUSTIC 41
PREMIER 42 • MASTER 43



PODLAHY

www.A1podlahy.cz

A1 LONG LIFE TEX

Vinyl	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva	Užitná třída	Váha	Šíře role
DUPLEX 32	2,80 mm	0,35 mm	32	1,76 kg/m ²	2 / 3 / 4 m
FORTEX 41	2,90 mm	0,40 mm	41	1,95 kg/m ²	4 m
FORTEX GREY 41	2,90 mm	0,40 mm	41	1,95 kg/m ²	2 / 4 m
FORTEX XXL 41	2,90 mm	0,40 mm	41	1,95 kg/m ²	4 / 5 m
LIVITEX 31	2,50 mm	0,25 mm	31	1,55 kg/m ²	3 / 4 m
LIVITEX XXL 31	2,50 mm	0,25 mm	31	1,55 kg/m ²	4 / 5 m
STREETEX 31	4,30 mm	0,30 mm	31	2,00 kg/m ²	3 / 4 m



Autorizovaný prodejce

KARSIS
PODLAHOVÉ CENTRUM

Čechova 2148, Benešov u Prahy
Tel: 317 700 325, 725 557 948

více než
20 let
praxe

karsis.cz

CE

ČSN EN 14041 : 2004

Polyvinylchloridová podlahová krytina
pro celoplošné pokrytí v budovách.

EN 653