


VINYLOVÉ ROLE


# PRIMA 42




2746 2 / 3 / 4 m




2747 2 / 3 / 4 m



2740 2 / 3 / 4 m



2742 2 / 3 / 4 m




2744 2 / 3 / 4 m











2745 2 / 3 / 4 m



2751 2 / 3 / 4 m



2752 2 / 3 / 4 m



# LONG LIFE PRO

# VINYLOVÉ ROLE

## PRIMA 42

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem



Třída zátěže  
33  
EN 685



Povrchová úprava PUR

Třída zátěže  
42  
EN 685



Útlum kročejového hluku  
**16 dB**  
EN ISO 717/2

Tloušťka celkem  
**2,40 mm**  
EN 428



Vnitřní napětí  
**< 2 kV**  
EN 1815

Tloušťka nášlapné vrstvy  
**0,60 mm**  
EN 429



Odolnost proti chemikáliím  
**Velmi dobrá**  
ISO 26987

Šíře role  
**2 / 3 / 4 m**  
EN 426



Vhodné pro podlahové vytápění  
**R = 0,016 m<sup>2</sup> K/W**  
EN 12667

Váha celkem  
**2200 g/m<sup>2</sup>**  
EN 430



Klasifikace hořlavosti  
**B<sub>fl</sub>-s1**  
EN 13501-1

Vhodné pro kolečkové židle  
**tvrdá kolečka typ H**  
ISO 4918



Skluznost povrchu  
**DS / R10**  
EN 13893 / DIN 51130

Stálobarevnost  
**≥ 6 - 7**  
EN ISO 105 B02



Prodloužená odpovědnost za vady  
dle záručních podmínek výrobce  
**15 let pro komerční prostory**

Zbytkový otlak  
**≥ 0,40 mm**  
EN ISO 24343-1



Doporučená metoda instalace  
**celoplošné lepení**

Rozměrová stálost  
**≤ 0,40 %**  
EN ISO 23999



100% phthalate free



Dovozce KARSIS s.r.o.