VINYLOVÉ ROLE

# MASTER X 43

2951 2 / 3 / 4 m

2952 2 / 3 / 4 m

2953 2 / 3 / 4 m

2954 2 / 3 / 4 m

2955 2 / 3 / 4 m

2956 2 / 4 m

2957 2 / 4 m

2958 2 / 3 / 4 m

2959 2 / 4 m

2960 2 / 4 m

2961 2 / 3 / 4 m

2962 2 / 4 m

2963 2 / 3 / 4 m

2964 2 / 3 / 4 m

2965 2 / 4 m

2966 2 / 4 m

# LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE

# MASTER X 43

2967 2 / 4 m

2968 2 / 4 m

2969 2 / 3 / 4 m

2990 2 / 4 m

2970 2 / 4 m

2971 2 / 4 m

2972 2 / 4 m

2973 2 / 4 m



2974 2 / 4 m



2975 2 / 3 / 4 m



2976 2 / 3 / 4 m



2977 2 / 3 / 4 m



2978 2 / 3 / 4 m



2979 2 / 3 / 4 m



2980 2 / 3 / 4 m



2981 2 / 3 / 4 m

**LONG LIFE** PRO

VINYLOVÉ ROLE

# MASTER X 43

**2982** 2 / 3 / 4

**2983** 2 / 3 / 4 m



**2984** 2 / 3 / 4 m

## LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE

# MASTER X 43

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem

Třída zátěže
**34**
ISO 10874

Třída zátěže
**43**
ISO 10874

Tloušťka celkem
**2,00 mm**
EN ISO 24346

Tloušťka nášlapné vrstvy
**0,70 mm**
EN ISO 24340

Šíře role
**2 / 3 / 4 m**
EN ISO 24341

Váha celkem
**2800 g/m²**
EN ISO 23997

Vhodné pro kolečkové židle
**tvrdá kolečka typ H**
EN ISO 4918

Stálobarevnost
**≥ 6**
EN ISO 105-B02

Zbytkový otlak
**≤ 0,10 mm**
EN ISO 24343-1

Rozměrová stálost
**≤ 0,40 %**
EN ISO 23999

Povrchová úprava PUR

Útlum hluku
**6 dB**
EN ISO 717/2

Vnitřní napětí
**< 2 kV**
EN 1815

Odolnost proti chemikáliím
**Vysoká odolnost**
ISO 26987

Vhodné pro podlahové vytápění
**R = 0,014 m²K/W**
ISO 8302

Klasifikace hořlavosti
**$B_{fl}$-s1**
EN 13501-1

Skluznost povrchu
**DS**
EN 13893

**R10**
DIN 51130

Záruka dle záručních podmínek výrobce

**5 let pro komerční prostory**

**10 let pro bytové prostor**

Doporučená metoda instalace
**celoplošné lepení**

Směr pokládky pásů

DEKOR

UNI

CE
ČSN EN 14041 : 2004
DOP: 450-SC0013-1
Polyvinylchloridová podlahová krytina pro celoplošné pokrytí v budovách.
EN 653

Phthalate Free

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Dovozce KARSIS s.r.o.

10/2022

www.A1podlahy.cz