




6763 4 m



6703 4 m



6743 4 m




6753 4 m




6733 4 m



6713 4 m



6723 4 m




6702 4 m



6712 4 m



6751 4 m




6752 4 m



6771 4 m




6773 4 m



6791 4 m



6792 4 m



6793 4 m

OBJEKTOVÉ KOBERCE

MERIT 33

textilní podlahová krytina s všívaným smyčkovým vlasem
na syntetickém podkladu



Užitná třída
33
EN 1307



Výška celkem
5,4 mm
ISO 1765

Výška vlasu
2,9 mm
ISO 1766

Šíře role
4 m
EN ISO 3018



Váha celkem
1800 g/m²
ISO 8543



Váha vlasu
540 g/m²
ISO 2424

Vhodné pro kolečkové židle
tvrdá kolečka typ H
EN 985



Vhodné pro silně zatížená
schodiště
EN 1963



Vnitřní napětí
< 2 kV
ISO 6356



Stálobarevnost
≥ 7
ISO 105-B02



Materiál vlákna
100% PA6
ISO 2424

Hustota všívání
cca **180 000 vpichů/m²**
ISO 1763



Stupeň komfortu
LC 1
EN 1307



Sklužnost povrchu
DS
EN 14041



Klasifikace hořlavosti
B_{fl}-s1 (při celoplošném přilepení)
EN 13501-1



Vhodné pro podlahové vytápění
0,07 m² K/W
ISO 8302



Útlum kročejového hluku
25 dB
ISO 140-8




Útlum hluku
0,15 aw
ISO 354



Voděodolnost
≥ 4-5
EN ISO 105-E01

Doporučená metoda instalace
Celoplošné lepení



Dovozce KARSIS s.r.o.