



VINYLOVÉ ROLE

DUPLEX 32




1700 3 / 4 m



1701 3 / 4 m



1704 2 / 3 / 4 m



1705 3 / 4 m



1706 3 / 4 m




1707 3 / 4 m




1708 2 / 3 / 4 m




1709 3 / 4 m




1710 3 / 4 m




1711 3 / 4 m




1712 3 / 4 m



1713 3 / 4 m



1719 3 / 4 m



1722 2 / 3 / 4 m



1725 2 / 3 / 4 m



1726 2 / 3 / 4 m

LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE

DUPLEX 32



1727 2 / 3 / 4 m




1728 2 / 3 / 4 m



1729 2 / 3 / 4 m



1733 3 / 4 m



1734 2 / 3 / 4 m



1735 3 / 4 m



1738 2 / 3 / 4 m




1741 3 / 4 m




1743 3 / 4 m



1744 3 / 4 m



1746 2 / 3 / 4 m



1747 3 / 4 m



1748 3 / 4 m



1749 3 / 4 m



1750 3 / 4 m




1751 3 / 4 m

LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE


DUPLEX 32




1752 3 / 4 m




1753 3 / 4 m




1754 3 / 4 m




1755 3 / 4 m




1756 3 / 4 m



1757 3 / 4 m




1758 3 / 4 m



1759 3 / 4 m



1760 2 / 3 / 4 m




1761 2 / 3 / 4 m



1762 2 / 3 / 4 m



1763 2 / 3 / 4 m



1764 2 / 3 / 4 m



1765 3 / 4 m



1766 3 / 4 m



1767 3 / 4 m

LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE

DUPLEX 32



1768 3 / 4 m



1793 2 / 3 / 4 m



1795 3 / 4 m




1796 2 / 3 / 4 m












1797 2 / 3 / 4 m



1798 3 / 4 m



1799 3 / 4 m



LONG LIFE TEX

DUPLEX 32

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem
na podkladu z polyesteru



Třída zátěže
23
EN 685



Povrchová úprava PUR
EXTREME PROTECTION

Třída zátěže
32
EN 685



Útlum hluku
19 dB
EN ISO 717/2

TLoušťka celkem
2,80 mm
EN 428



Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815

TLoušťka nášlapné vrstvy
0,35 mm
EN 429



Odolnost proti chemikáliím
Vysoká odolnost
EN 423

Šíře role
2 / 3 / 4 m
EN 426



Vhodné pro podlahové vytápění
EN 12667

Váha celkem
1760 g/m²
EN 430



Klasifikace hořlavosti
C_{fl}-s1
EN 13501-1

Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425



Skluznost povrchu
DS / R10
EN 13893 / DIN 51130

Stálobarevnost
≥ 6
ISO 105-B02



Záruka dle záručních
podmínek výrobce
5 let pro komerční prostory

Zbytkový otlak
≤ 0,20 mm
EN 433



Záruka dle záručních
podmínek výrobce
10 let pro bytové prostory

Rozměrová stálost
≤ 0,40 %
EN 434



Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení



Dovozce KARSIS s.r.o.