


VINYLOVÉ ROLE



# TEX-ACOUSTIC 42



1806 2 / 3 / 4 m



1807 2 / 3 / 4 m



1808 2 / 3 / 4 m




1800 2 / 3 / 4 m



1801 2 / 3 / 4 m



1802 2 / 3 / 4 m



1803 2 / 3 / 4 m




1804 2 / 3 / 4 m



1805 2 / 3 / 4 m



1831 2 / 3 / 4 m



1830 2 / 3 / 4 m



1832 2 / 3 / 4 m

# LONG LIFE PRO

# VINYLOVÉ ROLE

## TEX-ACOUSTIC 42

vinylová podlahová krytina vyztužená skleným vláknem  
na podkladu z polyesteru




Třída zátěže  
**33**  
EN ISO 10874



Povrchová úprava PUR  
**EXTREME PROTECTION**

Třída zátěže  
**42**  
EN ISO 10874



Vnitřní napětí  
**≤ 2 kV**  
EN 1815

Thoušťka celkem  
**3,20 mm**  
EN ISO 24346



Odolnost proti chemikáliím  
**Bez vlivu**  
EN ISO 26987

Thoušťka nášlapné vrstvy  
**0,50 mm**  
EN ISO 24340



Klasifikace hořlavosti  
**C<sub>fl</sub>-s1**  
EN 13501-1

Šíře role  
**2 / 3 / 4 m**  
EN ISO 24341



Útlum hluku  
**20 dB**  
EN ISO 717-2

Váha celkem  
**2140 g/m<sup>2</sup>**  
EN ISO 23997



Vhodné pro podlahové vytápění  
**R = 0,06 m<sup>2</sup> K/W**  
EN 12524-1

Vhodné pro kolečkové židle  
**měkká kolečka typ W**  
ISO 4918



Sklužnost povrchu  
**DS**  
EN 13893

Stálobarevnost  
**≥ 6**  
ISO 105-B02



**R10**  
DIN 51130

Zbytkový otlak  
**≤ 0,20 mm**  
EN ISO 24343-1



Doporučená metoda instalace  
**celoplošné lepení**

Rozměrová stálost  
**≤ 0,40 %**  
EN ISO 23999



Směr pokládky pásů



Dovozce KARSIS s.r.o.