

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO CLIC 55 V EIR




Formát 24,05 x 149,1 cm




Dub Alpine bílý

55061



Dub Alpine

55057




Dub Alpine hnědý

55058



Dub Alpine šedý


55059



Dub Alpine černý


55060

Formát 19,05 x 121,1 cm




Dub Lime šedý

54052




Dub Lime béžový

54053




Dub Lime tmavě šedý

54054




Dub Lime černý

54056



Dub Lime hnědý

54055




Dub Lime

54051



Borovice Legacy světlá

54154



Borovice Legacy medium

54155



Borovice Legacy hnědá

54157

TARKO®

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO CLIC 55 V EIR




Formát 49,05 x 99,1 cm



Beton hrubý bílý

57158




Beton hrubý šedý

57159



Beton hrubý tmavě šedý

57160



Beton hrubý černý

57161

TARKO®

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO CLIC 55 V EIR

heterogenní podlahová krytina z vinylu ve formátu dílců



Třída zátěže
23
EN 685



Rozměrová stálost
≤ 0,10 %
EN 434

Třída zátěže
33
EN 685



Útlum kročejového hluku
3 dB
EN ISO 717-2

Třída zátěže
42
EN 685



Odolnost proti chemikáliím
Bez vlivu
EN ISO 26987

Tloušťka celkem
4,5 mm
EN 428



Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815

Tloušťka nášlapné vrstvy
0,55 mm
EN 429



Vhodné pro podlahové vytápění
max 27 °C
EN ISO 10456

Formát dílců
24,05 x 149,1 cm / 19,05 x 121,1 / 49,05 x 99,1
EN 427



Klasifikace hořlavosti
B_{fl}-s1
EN 13501-1

Váha celkem
8000 g/m²
EN 430



Sklužnost povrchu
DS
EN 13893

Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425



R10
DIN 51130

Stálobarevnost
> 6
ISO 105-B02




Tepelný odpor
0,04 m² K/W
EN ISO 10456

Zbytkový otlak
≤ 0,10 mm
EN 433



Prodloužená odpovědnost za vady
dle podmínek výrobce
10 let pro bytové prostory



Dovozce KARSIS s.r.o.